






Traditionnelle 8 / 10 m

HAUTEUR
2,5 / 3
mètres

Caractéristiques



Surcharges d'exploitation

Caractéristiques		8 m		10 m	
		ht 2,5	ht 3	ht 2,5	ht 3
Portée	L2	8		10	
Largeur utile	L3	8,35		10,35	
Hauteur latérale extérieure		2,45	3	2,45	3
Hauteur latérale intérieure	H2	2,35	2,90	2,35	2,90
Hauteur faîtiage extérieure	H4	4,22	4,77	4,67	5,22
Hauteur faîtiage intérieure	H3	4,09	4,64	4,54	5,09
Hauteur sous traverse pignon		2,30	2,85	2,30	2,85
Hauteur sous sablière	H1	2,35	2,90	2,35	2,90
Travée long pan	L4	5			
Travée pignon	L1	4		5	
Pente toiture		24°			
Plaque de base	1	350 x 300			
Poteau	2	125 x 75			
Demi-ferme	3	125 x 75			
Demi-lune	4				
Traverse pignon	5	125 x 75			
Poteau pignon	6	125 x 75			
Panne sablière	7	125 x 75			
Panne intermédiaire	8	60 x 60			
Panne faîtière	9	125 x 75			
Nombre de panne par travée		5			
Câbles CV latéraux	10	ø 5 mm			
Câbles CV toits	11	ø 5 mm			

Montage et démontage	Exemple 8 x 20 m	Exemple 10 x 20 m	Exemple 10 x 50 m
Nombre de personnes	3		
Durée totale du chantier	4,5 heures		8 heures
Engins + durée	—		
Kit de montage livré avec armature	1 fourche de montage 2,20 m et 3,80 m + 1 barre étalon 10 m + 3 cordes 20 m Ø 12 mm + 2 poignées pour tendeur à cliquet		
Matériel nécessaire non fourni	2 échelles 4 m + 1 mètre à ruban 20 m + masses, marteaux, clés à molette		
Gain de temps pour le démontage	15 à 20%		

Ancrage et lestage	Efforts pondérés							
	Ancrage kg				Lestage kg			
	8 m		10 m		8 m		10 m	
	ht 2,5	ht 3	ht 2,5	ht 3	ht 2,5	ht 3	ht 2,5	ht 3
Par poteau CV extrémité	900	975	1105	1185	870	945	1070	1145
Par poteau courant	900	975	1045	1160	870	945	1010	1120
Par poteau pignon	345	355	400	440	335	345	390	425

Surcharges d'exploitation	Hauteur 2,5 et 3
Surcharges avec neige	F = 0 kg
Surcharges sans neige	F = 125 kg

Conditionnement		Armature	Entoilage	Exemple		
		8-10 m	10x10x3 m	10x20x3 m	10x50x3 m	
Poids hors emballage	ht 3 MB	540/575 kg	158/170 kg	1051 kg	1648 kg	3480 kg
	ht 3 MS	200/219 kg	66/72 kg			
	CV/travée	14/15 kg				
Nombre de racks entoilage				1	1	2
Nombre de racks armature				1	1	3
Nombre de cartons/palettes/caisses				1	1	1
Surface théorique au sol nécessaire pour le transport par camion		sur rack en colis	6 x 1,2 m 7 x 1,2 m	6 x 1,2 m 7 x 1,2 m	6 x 2,4 m 6 x 2,4 m	
Nombre théorique de structures par container (en colis)		20' dry 40' dry	6/5 12/11	3/3 7/7	1/1 3/3	
Pièce la plus longue : demi-ferme 4270 mm en 8 m / 5365 mm en 10 m						
Nature de l'emballage : entoilage en sac, sur palette ou sur rack entoilage, armature en fardeau ou sur rack armature						