

Un plancher adapté à tous les événements

Le plancher cassette offre de nombreux avantages comme la rapidité de mise en œuvre, la facilité et le confort de montage (répétition des pièces, mise en place avant ou après le montage de la structure). Ce plancher est combinable avec les systèmes de bardage et de portes et est disponible en trois choix de revêtement selon l'utilisation



MODULE DE PLANCHER



CASSETTES DE PLANCHER



Ossature

- Ring beam en aluminium anodisé placé en périphérie la structure et fixé sur les plaques de base à l'aide de broches
- Longrines en acier galvanisé placées parallèlement au long pan espacées d'une longueur de planche de 1 m ou 2 m en général
- Supports longrines en acier galvanisé assurant la liaison entre 2 longrines
- Plaques de base « ring beam » pignon et long pan en acier galvanisé
- Support plaque de base

Cassettes

- Cassette en bois multiplis épaisseur 22 mm, collage extérieur phénolique
Revêtement antidérapant sur la face extérieure et revêtement lisse en sous face. Couleur brun foncé
- Cassette en bois triplis épaisseur 22 mm collée de façon croisée en 3 plis
Surface poncée avec colle mélaminée, pressée à chaud. Couleur brun naturel
- Cassette finition traiteur avec revêtement PVC anti dérapant de teinte grise
- Deux dimensions de cassettes au choix : 2 x 1 m et 2,50 x 1 m
Cassettes complémentaires en fonction de la portée de la structure
- Stabilité et jonction entre cassettes assurées par des profils en aluminium anodisé mâles et femelles vissés sur les longueurs de chaque cassette
- Protection des chants par traitement spécifique
- Renfort sous cassette par cavalier acier

Compléments

